

CATÁLOGO ONIX

CHEVROLET



ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES	ONIX		ONIX			ONIX PREMIER		
	1LS	1LT	2LT	3LT	PR1	PR2	PR3	
SEGURIDAD								
6 Airbags (frontales, laterales y de cortina)	•	•	•	•	•	•	•	
Encendido de faros automático con control crepuscular			•	•	•	•	•	
Alarma Anti-robo		•	•	•	•	•	•	
Alerta de Punto Ciego						•	•	
Indicador de Presión de Neumáticos	•	•	•	•	•	•	•	
Aviso sonoro de cinturón de seguridad	•	•	•	•	•	•	•	
Luz de Stop	•	•	•	•	•	•	•	
Cinturón de seguridad de conductor regulable en altura	•	•	•	•	•	•	•	
Cinturones de Seguridad traseros laterales y central 3 puntos	•	•	•	•	•	•	•	
Control de Estabilidad Eléctrico (ESC)	•	•	•	•	•	•	•	
Luz de Marcha Diurna	•	•	•	•				
Luz de Marcha Diurna LED					•	•	•	
Faros delanteros tipo proyector					•	•	•	
Indicador de nivel de aceite					•	•	•	
Faros antiniebla traseros	•	•	•	•	•	•	•	
Luces de giro laterales	•	•	•	•	•	•	•	
Faros regulables en altura	•	•	•	•	•	•	•	
Sensor de estacionamiento delantero, trasero y lateral						•	•	
Sensor de estacionamiento trasero		•	•	•	•			
Anclajes ISOFIX	•	•	•	•	•	•	•	
Frenos ABS, sistema de distribución de frenado ("EBD")	•	•	•	•	•	•	•	
Sistema de inmovilizador de motor	•	•	•	•	•	•	•	
DISEÑO								
Adhesivo de columna en color negro (Excepto en los vehículos negros)		•	•	•	•	•	•	
Espejos retrovisores externos eléctricos color carrocería		•	•	•	•	•	•	
Espejos retrovisores externos manuales color negro	•							
Moldura cromada de contorno inferior en puertas					•	•	•	
Parrilla frontal con detalles cromados		•	•	•	•	•	•	
Parrilla frontal color negro	•							
Faros traseros LED					•	•	•	
Picaportes externos color carrocería		•	•	•	•	•	•	
Picaportes externos color negro	•							
Picaportes internos color negro	•	•	•	•				
Picaportes internos cromados					•	•	•	
Paragolpes color carrocería	•	•	•	•	•	•	•	
Llantas de acero de 14"	•							
Llantas de acero de 15"		•	•	•				
Llantas de aluminio de 16"					•	•	•	
Volante con 3 rayos	•							
Volante con 3 rayos y moldura decorativa		•	•	•				
Volante deportivo con revestimiento de cuero					•	•	•	

ESPECIFICACIONES

COMFORT	ONIX	ONIX			ONIX PREMIER		
	1LS	1LT	2LT	3LT	PR1	PR2	PR3
Aire Acondicionado manual	•	•	•	•	•		
Aire acondicionado con control electrónico de temperatura y sistema automático de recirculación						•	•
Asistencia de salida en pendiente (Hill Start Assistant)	•	•	•	•	•	•	•
Cámara de visión trasera			•	•	•	•	•
Cargador Inalámbrico			•	•		•	•
Llave con sensor de aproximación			•	•	•	•	•
Llave tipo navaja	•	•					
Apoyabrazos central	•	•	•	•	•	•	•
Control de límite de velocidad	•	•	•	•	•	•	•
Controles de radio y teléfono al volante	•	•	•	•	•	•	•
Desempañador eléctrico de vidrio trasero	•	•	•	•	•	•	•
Dirección progresiva eléctrica	•	•	•	•	•	•	•
Easy Entry - Apertura de puertas con sistema de aproximación de llave			•	•	•	•	•
Easy Park - Sistema de Estacionamiento Semi-Automático						•	•
Indicador de cambio de marchas	•	•	•	•	•		
Interruptor de inhibición air bag de pasajero (con indicador visual)	•	•	•	•	•	•	•
Luz de cortesía en guantera					•	•	•
Luz de cortesía en baul	•	•	•	•	•	•	•
Control de velocidad crucero						•	•
Luz de cortesía trasera					•	•	•
Luz de cortesía delantera y luces individuales de lectura para conductor y pasajero					•	•	•
Luz de cortesía delantera	•	•	•	•			
Arranque sin llave			•	•	•	•	•
Porta-revista en parte trasera de asientos delanteros					•	•	•
Parasol con espejo para conductor y acompañante	•	•	•	•			
Sistema de luz "Follow-Me" (faros permanecen encendidos durante un tiempo luego del cierre de puertas)	•	•	•	•	•	•	•
Parasol con espejo y cobertura para conductor y acompañante					•	•	•
Entrada de 12V en consola central	•	•	•	•	•	•	•
Transmisión automática de seis velocidades con opción de cambio de marcha manual "Active Select"						•	•
Transmisión manual de cinco velocidades	•	•	•	•	•		
Traba eléctrica de tapa de combustible	•	•	•	•	•	•	•
Traba eléctrica de puertas con accionamiento por llave	•	•	•	•	•	•	•
Panel de instrumentos 3,5" segmentado	•						
Panel de instrumentos 3,5" digital TFT		•	•	•	•	•	•
Vidrios eléctricos delanteros con accionamiento "one touch"	•	•	•	•	•	•	•
Vidrios eléctricos traseros con accionamiento "one touch"	•	•	•	•	•	•	•
Volante de dirección regulable en altura y profundidad			•	•	•	•	•
Computadora de a bordo	•	•	•	•	•	•	•

ESPECIFICACIONES	ONIX		ONIX			ONIX PREMIER		
	1LS	1LT	2LT	3LT	PR1	PR2	PR3	
ASIENTOS								
Asiento de conductor regulable en altura		•	•	•	•	•	•	
Asientos traseros rebatibles	•	•	•	•	•	•	•	
Asientos delanteros con apoyacabeza integrado	•	•	•	•	•	•	•	
Tapizado de tela Lvl 1	•							
Tapizado de tela Lvl 2		•	•	•				
Tapizados híbridos (acabado premium) colores Jet Black y Med Ash Gray					•			
Tapizados premium colores Jet Black y Maple Sugar						•		
Tapizados premium colores Jet Black y Med Ash Gray							•	
Tercer apoyacabeza trasero	•	•	•	•	•	•	•	
INFOTAINMENT								
Conjunto de 4 parlantes	•							
Conjunto de 6 parlantes		•	•	•	•	•	•	
Chevrolet MyLink 3, con pantalla LCD sensible al tacto de 7", integración con smartphones** a través de Android Auto y Apple CarPlay, Radio AM/FM, Función Audio Streaming, Bluetooth para hasta 2 celulares simultáneamente y Entrada USB		•	•	•	•	•	•	
Radio AM/FM stereo, MP3/WMA player, Bluetooth y entrada USB	•							
Puerto USB	•	•	•	•	•	•	•	
ACABADO INTERNO								
Acabado interno color "Jet Black" (Tonalidad Negra)	•	•	•	•				
Acabado interno colores "Jet Black" y "Medium Ash Gray" (Tonalidades Negro y Ceniza)					•		•	
Acabado interno colores "Jet Black" e "Maple Sugar" (Tonalidades Negro y Beige)						•		
COLORES								
Switchblade Silver Met	•	•	•	•	•	•	•	
Summit White	•	•	•	•	•	•	•	
Black Meet Kettle Met	•	•	•	•	•	•	•	
Red-e or Not Red Met-5	•	•	•	•	•	•	•	
Seeker Met-5					•	•	•	
Tiger Lily	•	•	•	•	•	•	•	
(000) * - Código requerido exclusivamente para sistema de ventas directas								
*Las características y funciones disponibles pueden depender de la compatibilidad con el teléfono inteligente								

ESPECIFICACIONES

MOTORIZACIÓN	ONIX 1.2	ONIX LT 1.2	1.0 TURBO PREMIER
Tipo	Delantero transversal, Gasolina	Delantero transversal, Gasolina	Delantero transversal, Gasolina
Número de cilindros	3 en línea	3 en línea	3 en línea
Válvulas, total	12 (DOHC)	12 (DOHC)	12 (DOHC)
Tasa de compresión	10,5	10,5	9,5
Inyección electrónica de combustible	M.P.F.I.	M.P.F.I.	M.P.F.I.
Potencia Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida o SAE bruta)	Gasolina: 90 cv @ 6200 rpm	Gasolina: 90 cv @ 6200 rpm	Gasolina: 116 cv @5500 rpm
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida o SAE bruta)	Gasolina: 115 Nm @ 4400 rpm	Gasolina: 115 Nm @ 4400 rpm	Gasolina: 160 Nm @ 2000 - 4500 rpm
TRANSMISIÓN			
Tipo	Manual de 5 velocidades	Manual de 5 velocidades	Manual de 5 Velocidades (PR1) Automática de 6 velocidades (PR2)
FRENOS			
Sistema	Hidráulico con doble circuito distribuido en diagonal	Hidráulico con doble circuito distribuido en diagonal	Hidráulico con doble circuito distribuido en diagonal
Delanteros	A disco ventilado	A disco ventilado	A disco ventilado
Traseros	A tambor	A tambor	A tambor
DIRECCIÓN			
Tipo	Eléctrica Progresiva	Eléctrica Progresiva	Eléctrica Progresiva
SUSPENSIÓN			
Delantera	Independente tipo "McPherson", barra estabilizadora ligada al amortiguador		
Trasera	Semi-independente, con eje de torsión, sin barra estabilizadora, resorte elástico lineal de espiral constante y amortiguador telescópico		
RUEDAS			
Llantas	Acero de 14" x 5,5" (Llanta de auxilio de Acero 15" x 4.0" T)	Acero de 15" x 6,0" (Llanta de auxilio de Acero 15" x 4.0" T)	Aluminio de 16" x 6,5" (Llanta de auxilio de Acero 15" x 4.0" T)
Ruedas	185/70 R14 (Rueda de auxilio T115/70R15)	185/65 R15 (Rueda de auxilio T115/70R15)	195/55 R16 (Rueda de auxilio T115/70R15)
SISTEMA ELÉCTRICO			12V, 70Ah
Batería	12V, 50Ah	12V, 50Ah	100 Ah
Alternador	100 Ah	100 Ah	

DIMENSIONES

Longitud Total (mm)	4.163	4.163	4.163
Ancho - carrocería (mm)	1.730	1.730	1.730
Ancho Total - espejo a espejo (mm)	2.044	2.044	2.044
Altura (mm)	1.473	1.473	1.473
Distancia entre ejes (mm)	2.551	2.551	2.551

CAPACIDADES

Tanque de combustible (litros)	44	44	44
Baúl (litros)	275	275	275
Baúl (litros - hasta el techo):	385	385	385
5 lugares con 2ª fila de asientos rebatible	1123	1123	1123

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

Coefficiente de penetración aerodinámica (Cx)	0,330		
Peso en orden de marcha (Kg)	1042 (LS1)	1045 (LT1) 1046 (LT2) 1046 (LT3)	1077 (PR1) 1110 (PR2)
Carga útil, con 5 pasajeros mas equipaje (Kg)	375	375	375

Consulte la página de Configuraciones para conocer el contenido disponible para cada versión.